

## カラー発色加工品について

テールパイプ等のカラー発色加工は母材の材質やグラデーションの有無などの違いによりそれぞれ特殊な加工を施しています。

加工の工程上、**製品個々で色合いが異なります**ので予めご了承ください。

使用過程において、**熱影響により変色**します。

水分や泥等の異物が付着したまま高温にさらされると『しみ』、『色むら』が発生します。

### ～マフラー脱着時の注意事項～

#### 【表面の損傷】

→同じ色調を再現できる補修剤はありません（**補修はできません**）

#### 【異種金属（鉄釘、針金等）の付着】

→もらい錆の原因となりますので付着した場合は取り除いて下さい。また、錆落とし用の清掃薬剤は使用しないで下さい。

#### 【粘着テープ類の貼り付け】

→養生テープ等の**粘着テープ類は発色部分に貼らないで下さい**。非常にデリケートな加工処理の為、稀に粘着テープを剥がす際にコーティングが剥がれる場合があります。

#### 【表面の汚れ】

→油脂、ほこり、泥、薬品、手垢及び指紋等の付着により、汚れた場合は、スポンジ、柔らかい布等を使用して、市販の中性洗剤（30～50 倍に薄めて下さい）や石鹼水で洗い流して下さい。それでも汚れが落ちない場合は、アセトン、アルコール等の有機溶剤で拭き取り、水洗い、からぶきを行って下さい。

下記の道具等を使用してマフラー洗浄は避けて下さい

- ・金属ブラシ、ナイロンブラシ、サンドペーパー、硬いブラシ等の表面に傷をつけるような道具、又は高圧洗浄機等による至近距離からの洗浄
- ・塩素系の洗剤、タイル洗浄剤、ステンレス研磨剤、酸性研磨剤、クレンザー、コンパウンド、コンパウンド含有ワックス

※E X H+ ステンレスマフラーポリッシュ（別売）は発色部分に使用しないで下さい（弱酸性の為、色落ちします）

※テールパイプ等の発色については、製品保証対象外とさせていただきます